

DETERPOL A 801 LIQUIDO

Agent nettoyant/détartrant pour circuits d'eau

DESCRIPTION **DETERPOL A 801 LIQUIDO** est un agent nettoyant à base d'acides organiques inhibés, de tensioactifs et de dispersants.

VANTAGES DU PRODUIT

Nettoyage efficace des dépôts de tartre et de calcaire.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide transparent brun clair.
pH	<1.0
Point de congélation	≈ 0°C
Densité	1.07 - 1.11 g/mL
Solubilité	Entièrement miscible aux doses d'utilisation.

EFFICACITÉ DU PRODUIT

Très efficace pour éliminer le tartre et les dépôts principalement inorganiques, notamment calcaires. Lors du nettoyage, des sels solubles et complexes se forment qui empêchent leur précipitation ultérieure.

APPLICATIONS

Indiqué pour l'élimination du tartre et des dépôts organiques dans les circuits d'eau.

DOSE D'UTILISATION

Le dosage dépend des caractéristiques du circuit à protéger, des paramètres de l'eau, des conditions de fonctionnement, du taux de tartre et de nettoyage de l'installation et de la température de travail.

Le dosage optimal pour chaque produit doit être évalué au travers d'essais d'application spécifiques.

L'augmentation de la température favorise l'action détartrante. La concentration varie généralement de 5 à 15 % en fonction du volume d'eau à recirculer, bien que si le système est fortement encrassé, il peut être utilisé à des concentrations plus élevées.

GUIDE D'UTILISATION

Il doit être ajouté directement à partir du fût ou du récipient en un point de bonne agitation. Pendant le processus de nettoyage et à mesure que le tartre se dissout, le pH de la solution de nettoyage augmente. Si un système de dosage est utilisé, il doit être résistant aux acides. Les matériaux appropriés sont le polyéthylène, le polypropylène et le PVC. Agiter avant utilisation.



CONDITIONNEMENT 25kg - 200kg - 1000kg

EXPIRATION Valable jusqu'à 24 mois à compter de la date de fabrication.

STOCKAGE Conserver dans un endroit frais et sec, entre 0°C et 40°C, à l'abri du gel et du soleil direct, en le conservant dans son emballage d'origine bien fermé.

MANUTENTION, TRANSPORT ET ÉTIQUETAGE Il est recommandé de prendre les précautions habituelles pour manipuler ce type de produits chimiques, notamment des vêtements, un tablier, des gants et des lunettes de protection. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Utilisez les produits chimiques en toute sécurité. Lisez l'étiquette avant d'utiliser le produit. Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande.

La información aquí contenida y las recomendaciones acerca de nuestros productos tienen solamente carácter orientativo y general. Se dan de buena fe como asistencia a los Usuarios y Chemipol S.A. no se hace responsable de ningún tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de ellas. Debido a las variaciones en los métodos, condiciones de uso y equipos utilizados para procesar este tipo de materias, no hoy garantías y no se garantiza la idoneidad de la información y/o de los productos para las aplicaciones mencionadas. No podemos garantizar cómo los productos objetos de la presente información se comportarán en combinación con otras sustancias y/o en los procesos en los que se incorporen. Es responsabilidad de los Usuarios el realizar por si mismos todas las pruebas necesarias respecto a los productos aquí referidos. Nada de lo aquí contenido debe considerarse como un permiso, recomendación, ni como un incentivo a utilizar ninguna invención patentada sin el permiso del titular de la patente. Chemipol S.A. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita, incluyendo, sin limitarse a, garantías de comercialización o adecuación a un propósito particular. Utilice los productos químicos de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso. Por favor, para más información póngase en contacto con Chemipol S.A. Tenemos a su disposición Información de Producto, Fichas de Datos de Seguridad e información legal y sobre reglamentaciones relativas a nuestros productos.